



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ПРОПИТОЛ АКВАСТОП (Kraskoff Pro) – гидрофобизирующая пропитка для бетона, фасадов и крыш на кремне-силиконовой основе

- высокие водоотталкивающие свойства
- высокая проникающая способность
- препятствует грязеудержанию поверхности
- предотвращает образование высолов
- морозостойкость и трещиностойкость
- высокая влагостойкость и паропроницаемость
- предотвращает карбонизацию бетона
- стойкость к вымыванию на вертикальных поверхностях

Гидрофобизирующая пропитка Пропитол Аквастоп представляет собой раствор на кремне-органической основе с функциональными силиконовыми добавками.

Предназначена для придания водоотталкивающих свойств бетонным полам и стенам, кирпичу и камню, другим минеральным поверхностям.

Защищает от водонасыщения строительные материалы, здания и сооружения, железобетонные конструкции. Придает поверхности водоотталкивающие свойства, повышает морозостойкость, влагостойкость минеральных поверхностей коррозионную стойкость ЖБИ, предотвращает карбонизацию бетона.

После высыхания сохраняет внешний вид и паропроницаемость обрабатываемой поверхности, обладает грязеотталкивающими свойствами. Предотвращает появление высолов.

Основные области применения

Гидрофобизирующая пропитка Пропитол Аквастоп применяется в качестве самостоятельной защиты от влаги и ее разрушающего воздействия любых минеральных строительных материалов (бетон, штукатурка, керамический и силикатный кирпич, композитная фасадная плитка, газобетонные и газосиликатные блоки, природный и искусственный камень) на улице.

Возможно использовать в комплексе с антисолевыми растворами для защиты минеральных поверхностей после выведения солевых компонентов с фасадов зданий и сооружений.

Подготовка основания к нанесению

Основание должно быть сухим, очищенным от грязи, пыли, жиров, масел, остатков старых покрытий.

Подготовка состава к нанесению

Готова к применению, непосредственно перед нанесением перемешать.

Способ нанесения

Гидрофобизатор наносить кистью, валиком или пневмораспылителем в 2–3 слоя.

Работы проводить при температуре от -15°C до $+25^{\circ}\text{C}$.

Время высыхания при температуре $+20^{\circ}\text{C}$: 3–6 часов. Нанесение последующих слоев допускается через 1 час.

Температура эксплуатации: от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Расход

0,10–0,20 кг/м² поверхности в зависимости от вида, марки бетона и его состояния. При высокой поглощающей способности основания гидрофобизатор рекомендуется наносить в три слоя.

Тара

Ведро по 16 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня.

Хранить и транспортировать в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -20°C до $+25^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Плотность, г/куб.см	0,78–0,82
Водопоглощение обработанного бетона, %, не более	3
Время высыхания до степени 3 при $t (20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	1
Температура эксплуатации покрытия	от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.