



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ПРОПИТОЛ ПГИ (Kraskoff Pro) – полимерно-битумный гидроизоляционный праймер-пропитка для бетона, кровли и фундамента

- гидроизоляция основания
- быстрая подготовка под финишное покрытие
- снижает расход финишного покрытия
- высокоадгезионная, улучшает сцепление финишного слоя
- может наноситься при отрицательных температурах
- готова к применению

Полимерно-битумный грунтовочный состав-пропитка на основе нефтяного битума в органическом растворителе с добавлением технологических компонентов. Материал готов к применению.

Назначение: пропитка и грунтование пористых поверхностей различных строительных конструкций перед устройством битумной гидроизоляции, в том числе кровельной, такими мастиками, как Кровмастик МГИ.

Защищает бетонные и металлические основания, фундаменты, кровли от коррозии.

Защищает фундамент от воздействия грунтовых вод.

Повышает морозостойкость оснований.

Упрочняет основания, создает стойкое битумное гидроизоляционное покрытие.

Основные области применения

Наносится на бетон, камень (натуральный и искусственный), кирпич, шифер, металл, дерево, фанеру, ДСП, ОСП, пластмассы, мембраны (битумные, полимерные).

Может применяться для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе.

Подготовка основания к нанесению

Очистить основание от любых видов загрязнения, других покрытий, обеспылить, при необходимости металл обезжирить.

Подготовка состава к нанесению

Перед применением при необходимости перемешать.

Способ нанесения

Разогревать материал перед применением не требуется.

Для нанесения использовать ручные инструменты (шпатель, гребенку, кельму), допускается наносить напылением аппаратами для высоковязких материалов.

Окрашивание следует осуществлять в температурном диапазоне от –25°C до +40°C.

Сушить 3–6 часов в зависимости от температуры и влажности.

Расход

0,15–0,20 кг/кв.м в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Цвет

От коричневого до черного.

Тара

Ведро по 16 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей.

Хранить и транспортировать в прочно закрытой таре при температуре не ниже –25°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Технические данные	Показатель
Внешний вид	однородная жидкость от коричневого до черного цвета средней вязкости
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55
Условная вязкость, МПа, с	5000
Плотность, кг/куб.дм, не менее	0,9±0,1
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более	0,2
Теплостойкость, °C	70
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0,9
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее	1,0
Прочность сцепления с битумным основанием, МПа, не менее	1,1

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.