



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

РАЗМЕТКА БОРДЮРНАЯ (Kraskoff Pro) – износостойкая акриловая краска (эмаль) для бордюрного камня и асфальта

- простота и удобство нанесения
- стойкость к истиранию
- повышенная атмосферостойкость
- высокая светостойкость
- возможность нанесения при отрицательных температурах

Разметка Бордюрная – однокомпонентная эмаль для бордюрного камня и асфальта, представляет собой суспензию износостойких пигментов и наполнителей в растворе сополимеров в органических растворителях с добавлением пластификаторов и целевых добавок.

Разметка Бордюрная предназначена для нанесения защитно-декоративных покрытий на бордюрное ограждение проезжей части, а также для нанесения линий разметки на автомобильных дорогах с усовершенствованными типами покрытий и при проведении ремонтных работ.

Благодаря высококачественным связующим краска обладает прекрасной адгезией к асфальту и бетону, легко наносится и обладает высокой скоростью высыхания.

Разметка Бордюрная образует долговечное, атмосферостойкое и морозостойкое покрытие устойчивое к истиранию, воздействию растворов солей и щелочей, ГСМ.

Краску можно успешно использовать в прохладных условиях весной или осенью.

Основные области применения

Краска Разметка Бордюрная применяется для покраски любых бетонных и асфальтобетонных покрытий:

- бордюрного камня, бетонных лестниц;
- разметочной окраски бордюров автомобильных дорог, шоссе;
- покраски бетонных ограждений и дорожных столбиков;
- тротуарных и садовых бордюров, тротуарной плитки и камня;
- дорожного бортового камня;
- элементов мостовых сооружений, тоннелей, парапетов.

Краска используется для нанесения разметки или покраски дорожных бордюров шоссе, аэродромов, стоянок, парковок, остановок, клумб, объектов ЖКХ и т. п.

Подготовка основания к нанесению

Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой, чистой, ровной, без старой краски.

Подготовка состава к нанесению

Материал тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции вручную или дрелью в течение 2–3 минут. Перед применением при необходимости эмаль разбавить до рабочей вязкости растворителями У-Растворитель, Р-4, Р-4А, Р-646, Р-647, Ацетон, Сольвент, Бутилацетат в количестве не более 10% от массы эмали.

Способ нанесения

Эмаль Разметку Бордюрную наносить тонким слоем меховым валиком, кистью, безвоздушным распылением.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от –10°C до +35°C и влажности не более 70%.

Температура материала: от +10°C до +25°C.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C: не более 40 минут. Послойная сушка: 0,5–1 час в зависимости от температуры и влажности.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.

Температура эксплуатации: от –40°C до +80°C.

После нанесения последнего слоя эмали: через 6 часов – пешеходная нагрузка, через 12 часов – полная механическая нагрузка на основание.

Расход

0,20–0,25 кг/м² в зависимости от пористости поверхности.

Цвет

Стандартные цвета: белый, серый, черный, желтый.

Возможна колеровка в цвета: красно-коричневый, красный, зеленый, синий.

Тара

Купить Разметку Бордюрную можно в ведрах по 15, 25 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от –30°C до +40°C в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид пленки	цветная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ, %	75
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°C, с, не менее	80–160
Адгезия, балл, не более	1
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0 ± 0,5)°C, ч, не более	40

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.