



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ГРУНТОМЕТ ЛЮКС (Kraskoff Pro) – адгезионный акриловый грунт для цветного и черного металла

- повышенная адгезия к металлам
- водостойкость и атмосферостойкость
- надежное сцепление с финишным покрытием

Грунтomet Люкс – адгезионный грунт для черных и цветных металлов. Обеспечивает адгезионную прочность различных поверхностей, изготовленных из легких и цветных металлов, с антикоррозионными эмалями.

Используется в комплексной системе покрытий с атмосферостойкими антикоррозионными эмалями, такими как Мастероцинк, Металлит, Металлит Плюс, Мастермет, Мастермет Пласт 50, 38, 20.

Основные области применения

Адгезионный грунт используется для получения комплексной антикоррозионной защиты поверхностей строительных металлоконструкций:

- металлических и оцинкованных кровель, ангаров, куполов;
- оцинкованного профиля, желобов, водостоков;
- трубопроводов, мостов и гидросооружений, эстакад и платформ;
- деталей машин, строительных транспортных средств;
- любых других металлоизделий, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы.

Подготовка основания к нанесению

Наносить на сухую, очищенную от пыли, масел, грязи и ржавчины поверхность. При наличии ржавчины поверхность очистить до степени Sa 2½ по МС ИСО 8501 (абразивоструйная очистка). Для удаления с поверхности металла жировых загрязнений в качестве обезжиривателя рекомендуется использовать Скрабер ОС или летучие растворители.

Подготовка состава к нанесению

Перед применением тщательно перемешать до однородной консистенции. При необходимости грунт может быть доведен до рабочей вязкости растворителем У-Растворитель.

Способ нанесения

Наносить в 1–2 слоя: кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление. Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от +5°C до +30°C и влажности не более 50%.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C: не более 30 минут.
Финишное покрытие наносить после высыхания грунтовки, ориентировочно через 30 минут при температуре 20°C.
Температура эксплуатации: от –45°C до +60°C.

Расход

0,06–0,10 кг/кв.м при толщине 8–15 мкм.

Цвет

Прозрачно-желтый.

Тара

Ведро по 20 кг.

Меры предосторожности

При проведении и после окончания внутренних работ тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от –30°C до +30°C в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Основа материала	акриловая смола
Внешний вид пленки	однородная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	13–16
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), с, не менее	13–20
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Прочность пленки при изгибе, мм, не более	1
Степень перетира, мкм, не более	30
Адгезия пленки, балл, не более	1

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.
Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.
Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.