



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

МАСТЕРМЕТ Platinum (Kraskoff Pro) – краска (грунт-эмаль) для металла по ржавчине, серебристая

- надежное предотвращение коррозии
- высокая износостойкость
- масло- и бензостойкость покрытия
- стойкость к морской и пресной воде
- серебристая

Однокомпонентная грунт-эмаль для металла Мастермет Platinum на алкидной основе с добавлением алюминиевой пудры.

Тиксотропна, обладает высокими водостойкими, атмосферостойкими, противокоррозионными, износостойкими и маслобензостойкими свойствами.

Алюминиевая пудра способствует повышению защитных свойств покрытия за счет барьерного эффекта.

Совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и финишного покрытия.

Эмаль имеет способность отражать лучи солнечного света и рассеивать инфракрасное излучение, что предохраняет поверхности металлоконструкций, ангаров и крыш от перегрева.

Система покрытия, состоящая из одного слоя антикоррозионной грунтовки и 2 слоев эмали, сохраняет защитные свойства до 10 лет в зависимости от типа грунтовки и условий эксплуатации.

Основные области применения

Грунт-эмаль по металлу Мастермет Platinum предназначена для получения долговременной антикоррозионной защиты изделий машиностроения, стальных труб и конструкций, опор линий электропередачи, ангаров, оцинкованных крыш и куполов, труб и нефтегазопроводов, емкостей под воду, металлических площадок и бассейнов, стаков и плавучих доков, мостов и гидротехнических сооружений, любых металлоконструкций, эксплуатирующихся во влажной атмосфере, в условиях морской и пресной воды.

Подготовка основания к нанесению

При окраске без предварительного грунтования максимально очистить поверхность, в т. ч. от старой отслоившейся краски, и обезжирить.

При окраске ржавых или особо ответственных конструкций рекомендуется предварительное использование фосфатирующего состава Грунтмет Фосфат.

Подготовка состава к нанесению

Перед применением эмаль тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителями У-Растворитель, Ксилол, Толуол или их смесью.

Способ нанесения

Наносить на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность в один-два слоя.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от -10°C до $+35^{\circ}\text{C}$ и влажности не более 80%. Температура материала: от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

Время высыхания на отлип: 1 час при температуре 20°C .

Послойная сушка: 2 часа, зависит от температуры и влажности. После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.

Температура эксплуатации: от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Срок ввода покрытия в эксплуатацию, контактирующего с водой (емкости, бассейны): не ранее 7 суток.

Расход

0,15–0,20 г/м² при толщине одного слоя 40–50 мкм.

Цвет

Серебристый.

Тара

Купить Мастермет Platinum можно в ведрах по 20 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$ в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Основа материала	смесь полимерных смол
Внешний вид пленки	однородная полуглянцевая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	40–45
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), с, не менее	80–130
Стойкость к статическому воздействию воды при $(20,0\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	48

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.