



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

СКРАБЕР ОС (Kraskoff Pro) – универсальное обезжиривающее средство для удаления загрязнений и масел перед окраской металла и дерева

- универсальный
- экономически выгодный
- широкого спектра действия

Скрабер ОС – обезжириватель на основе нефраса, является одной из фракций деароматизированного бензина, получаемого непосредственно при перегонке нефти, в небольших количествах входят углеводороды, образующиеся в процессе фракционной перегонки нефти.

Применяется для подготовки поверхности перед окраской или обработкой эмалями и красками, антикоррозийными составами и лаком.

Не разрушает структуру старого лакокрасочного покрытия.

Устраняет следы различных органических веществ, загрязнений неорганической и органической природы, пыль, что способствует улучшению адгезии, ровному нанесению лакокрасочных материалов и увеличению срока эксплуатации покрытия.

Используется при очистке металлических поверхностей деталей (в том числе легковых и грузовых автомобилей) перед установкой, станков и оборудования от следов консервационных масел, технологических смазок, полировочных и шлифовальных составов. А также в качестве разбавителя для масляных красок и составов на основе природных смол и битума. Для подготовки поверхности перед склеиванием при работе различными клеевыми составами и последующей очистки инструмента и излишних следов клея.

Обезжириватель готов к применению, не требует предварительной подготовки перед использованием.

Основные области применения

Применяется для удаления жировых загрязнений и прокатной смазки с поверхности металлоконструкций и металлических изделий из черных и цветных, оцинкованных металлов, дерева в различных промышленных отраслях и в бытовых целях.

Используется в машиностроении, металлургической, электротехнической промышленности, на станциях технического обслуживания автомобилей.

Подготовка состава к нанесению

Готов к применению.

Способ нанесения

Масляные загрязнения удалить путем тщательной протирки металла ветошью, смоченной обезжиривателем, или смыть путем подачи состава аппаратом высокого давления на поверхность металла, дерева или старого лакокрасочного покрытия.

Расход

0,07–0,11 мл/м².

Тара

Канистра по 10 л и 5 л.

Меры предосторожности

При проведении и после окончания внутренних работ тщательно проветрить помещение. Является летучим веществом. Пары пожароопасны, недопустимо проведение работ вблизи открытого огня.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Не допускать контакт с кожей и оболочками глаз, при попадании на открытые участки тела необходимо срочно промыть теплой водой с использованием мыльного раствора и обратиться к врачу.

Беречь от детей!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей и влаги.

Хранить в плотно закрытой таре вдали от пищевых продуктов.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – неограниченный.

Технические данные

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.